


Luminaria HERMETIC de empotrar para salas blancas. Fabricada en chapa de acero lacada en epoxy polyester blanco, con cristal laminado de 3+3mm., IP65. Registrable por la parte inferior y superior. Con difusor de aluminio brillante de con lamas transversales estriadas. Para lámparas fluorescentes tipo T-8 y T-5.

HERMETIC recessed luminaire for clean rooms. Made from sheet steel and finished in white polyester epoxy paint, with laminated 3+3mm glass IP65. Can be opened for maintance from above and from below. With bright aluminium louvre with ribbed cross blades. For T-8 or T-5 fluorescent lamps.





Reactancia Electromagnética  
 Electromagnetic Ballast

Ref.	W	Kg	L x A	PLum
□ 82.03.28.0	2x36	16,0	1265x345	92 W

\* Empotramiento a techo de max.60 mm  
 \* Recessed ceiling max. 60 mm

η 56%

Clas. U.T.E. :  
 0,56A + 0,00T





Reactancia Electromagnética  
 Electromagnetic Ballast

Ref.	W	Kg	L x A	PLum
□ 82.03.48.0	4x18	16,0	665x645	108W
□ 82.03.49.0	4x36	30,0	1265x645	184W

\* Empotramiento a techo de max.60 mm  
 \* Recessed ceiling max. 60 mm

η 50%

Clas. U.T.E. :  
 0,50A + 0,00T





Sistema T5  
 T5 System

Ref.	W	Kg	L x A	PLum
□ 82.43.50.0	4x14	9,0	600x600	62W
□ 82.43.51.0	4x14	10,0	625x625	62W

\* Perfilera "T" vista modulación  
 \* T-bar ceiling  
 \* Luminaria con lámparas incluidas color 84  
 \* Luminaire with lamps included, colour 84

η 69%

Clas. U.T.E. :  
 0,69A + 0,00T



□ Blanco Ral 9010 White Ral 9010